



www.LaBountyAttachments.com



MSD LEGEND

MOBILE SCHROTTSCHEREN

DIE NEUE LEGEND - IN INNOVATION GESCHMIEDET

Das Ziel war simpel: Wartungsaufwand senken und Produktivität steigern. Im Ergebnis wurden Produktivität und Betriebsdauer optimiert. LaBounty-Abbruchscheren stellen seit vielen Jahren ihre Effektivität in der Schrottverarbeitung, im Brückenrückbau und im industriellen Abbruch unter Beweis. Die mobilen Abbruchscheren der Legend-Serie sind mit der branchenweit einzigen vollständig geschützten und indexierbaren mobilen Scherenspitze - der Dual Max™-Einstechspitze ausgestattet.

MSD LEGEND SERIES

MOBILE SCHROTTSCHEREN



Modell	Gewicht*		Klauenöffnung		Klautiefe		Reichweite**		Mindestgewicht Bagger – 2. Glied***		Mindestgewicht Bagger – 3. Glied***	
	lbs	kg	in	mm	in	mm	ft	m	lbs	t	lbs	t
MSD 1500	7.000	3.200	21	540	25	640	6,8	2,1	26.000	12	55.000	25
MSD 1500R	7.440	3.400	21	540	25	640	10,0	3,1	40.000	18	66.000	30
MSD 2000	9.000	4.100	28	710	29	740	8,0	2,4	42.000	19	70.000	32
MSD 2000R	11.000	5.000	28	710	29	740	10,8	3,3	48.000	22	88.000	40
MSD 2250	10.600	4.800	30	760	30	760	8,6	2,6	44.000	20	88.000	40
MSD 2250R	12.700	5.800	30	760	30	760	11,7	3,6	53.000	24	99.000	45
MSD 2500	11.900	5.400	31	790	33	840	8,7	2,7	51.000	23	88.000	40
MSD 2500R	14.800	6.700	31	790	33	840	12,7	3,9	66.000	30	110.000	50
MSD 3000	14.200	6.400	34	870	38	970	10,0	3,1	66.000	30	143.000	65
MSD 3000R	17.100	7.800	34	870	38	970	13,1	4,0	88.000	40	154.000	70
MSD 4000	17.100	7.800	38	970	43	1.090	11,5	3,5	77.000	35	143.000	65
MSD 4000R	19.800	9.000	38	970	43	1.090	14,8	4,5	99.000	45	165.000	75
MSD 4500	18.700	8.500	39	990	43	1.090	11,0	3,4	88.000	40	165.000	75
MSD 4500R	21.300	9.700	39	990	43	1.090	14,2	4,3	110.000	50	187.000	85
MSD 7500	27.000	12.300	43	1.090	44	1.120	12,0	3,7	121.000	55	HERSTELLER BEFRAGEN	
MSD 7500R	30.900	14.000	43	1.090	44	1.120	15,4	4,7	150.000	68	HERSTELLER BEFRAGEN	
MSD 9500	37.400	17.000	48	1.210	50,5	1.280	14,7	4,5	170.000	77	HERSTELLER BEFRAGEN	
MSD 9500R	44.700	20.300	48	1.210	50,5	1.280	18,4	5,6	210.000	95	HERSTELLER BEFRAGEN	

*Gewicht inklusive Standard-Baggerhalterung. Das Gewicht des Anbaugeräts kann je nach Montagekonfiguration sowie den Optionen variieren.

**Die Reichweite wird vom Befestigungspunkt des Anbaugeräts (Ausleger oder Stiel) nach vorne bis zum Ende der Klaue gemessen.

*** Der Gewichtsbereich des Baggers ist nur ein Richtwert. Konfigurationen des 2. Glieds bei oder nahe dem minimalen/maximalen Baggergewicht und alle Konfigurationen des 3. Glieds müssen vorab von LaBounty genehmigt werden. Schnellkopplungen, Kurzschwingermaschinen, lange Arme haben alle Auswirkungen auf die Empfehlung der Trägergröße.

****Vorhandene B-Serie, nicht Schere der Saber-Serie.

LaBounty behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen, das Aussehen oder die funktionalen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu verbessern, zu aktualisieren oder zu ändern.