



www.LaBountyAttachments.com



LÉGENDE MSD

CISAILLES À FERRAILLE MOBILES

UNE NOUVELLE LÉGENDE - FORGÉE PAR L'INNOVATION

L'objectif était simple : réduire la maintenance et augmenter la productivité. En conséquence, la productivité et le temps de fonctionnement ont été optimisés. Les cisailles LaBounty® ont démontré leur efficacité dans le traitement de la ferraille, la déconstruction de ponts et la démolition industrielle depuis de nombreuses années. Les cisailles mobiles de la série Legend comprennent la pointe de cisaille exclusive à l'industrie, entièrement protégée et indexable : la pointe de perçage Dual Max™.

SÉRIE MSD LEGEND

CISAILLES À FERRAILLE MOBILES



Modèle	Poids*		Ouverture de la pince		Profondeur de la pince		Portée**		Poids minimal de l'excavateur - 2ème membre***		Poids minimal de l'excavateur - 3ème membre***	
	lbs	kg	po	mm	po	mm	ft	m	lbs	mTons	lbs	mTons
MSD 1500	7.000	3200	21	540	25	640	6,8	2,1	26.000	12	55.000	25
MSD 1500R	7.440	3400	21	540	25	640	10,0	3,1	40.000	18	66.000	30
MSD 2000	9.000	4100	28	710	29	740	8,0	2,4	42.000	19	70.000	32
MSD 2000R	11.000	5000	28	710	29	740	10,8	3,3	48.000	22	88.000	40
MSD 2250	10.600	4800	30	760	30	760	8,6	2,6	44.000	20	88.000	40
MSD 2250R	12.700	5800	30	760	30	760	11,7	3,6	53.000	24	99.000	45
MSD 2500	11.900	5400	31	790	33	840	8,7	2,7	51.000	23	88.000	40
MSD 2500R	14.800	6700	31	790	33	840	12,7	3,9	66.000	30	110.000	50
MSD 3000	14.200	6400	34	870	38	970	10,0	3,1	66.000	30	143.000	65
MSD 3000R	17.100	7800	34	870	38	970	13,1	4,0	88.000	40	154.000	70
MSD 4000	17.100	7800	38	970	43	1.090	11,5	3,5	77.000	35	143.000	65
MSD 4000R	19.800	9000	38	970	43	1.090	14,8	4,5	99.000	45	165.000	75
MSD 4500	18.700	8500	39	990	43	1.090	11,0	3,4	88.000	40	165.000	75
MSD 4500R	21.300	9700	39	990	43	1.090	14,2	4,3	110.000	50	187.000	85
MSD 7500	27.000	12300	43	1.090	44	1.120	12,0	3,7	121.000	55	CONSULTER L'USINE	
MSD 7500R	30.900	14000	43	1.090	44	1.120	15,4	4,7	15	68	CONSULTER L'USINE	
MSD 9500	37.400	17000	48	1.210	50,5	1.280	14,7	4,5	170.000	77	CONSULTER L'USINE	
MSD 9500R	44.700	20300	48	1.210	50,5	1.280	18,4	5,6	210.000	95	CONSULTER L'USINE	

*Le poids comprend le support de montage standard pour l'excavateur. Le poids de l'accessoire peut varier en fonction de la configuration du montage et des options.

** La portée est mesurée à partir du pivot de montage de l'accessoire (flèche ou balancier) vers l'avant jusqu'à l'extrémité de la pince.

*** La fourchette de poids de l'excavateur est donnée à titre indicatif. Les configurations du 2e élément au poids min/max de l'excavateur ou près de celui-ci et toutes les configurations du 3e élément doivent être approuvées au préalable par LaBounty. Les attaches rapides, les machines à faible rayon d'action, les bras longs ont tous un impact sur la recommandation de la taille du transporteur.

****Série Legacy B, pas les cisailles de la série Saber.

LaBounty se réserve le droit d'améliorer, de mettre à jour ou de modifier les spécifications, l'apparence ou les attributs fonctionnels du produit sans préavis.

LABOUNTY

1538 Hwy 2 // Two Harbors, MN 55616 // 833-723-1843 // www.LaBountyAttachments.com

2025.03.18