

# STANLEY®



## MARTILLO SUBACUÁTICO BR87

El BR87 es el martillo más grande de la gama de martillos hidráulicos para pavimentación subacuática de herramientas hidráulicas de STANLEY®. El BR87 se encuentra dentro de la clase de martillos de 90 lb y con su recorrido larga de pistón, es nuestro martillo de mano más potente. Se utiliza para romper hormigón y rocas pesadas, eliminar corales y colocar varillas y anclajes. La válvula de encendido/apagado controla la velocidad y facilita la colocación inicial de la herramienta. Dispositivo de retención de pestillo y portabrocas hexagonal de 11/18" x 6" de serie. Pintado en amarillo de alta visibilidad.

# MARTILLO SUBACUÁTICO BR87

## CARACTERÍSTICAS

- Mango en T con interruptor de encendido/apagado de gran tamaño para un control preciso
- Bobina y fijaciones de acero inoxidable
- El acumulador de membrana simple proporciona energía de impacto adicional y reduce el retroceso
- El interruptor de palanca de encendido y apagado permite una fácil colocación inicial de la broca de la herramienta
- Utiliza brocas de vástago hexagonal estándar de 1½" x 6"
- Diseño de cuatro barras de acoplamiento para mayor durabilidad
- Funciona en cualquier posición
- Diseño modular que facilita el servicio
- Dispositivo de retención de pestillo

## ESPECIFICACIONES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| RENDIMIENTO               | 1080 BPM A 8 GPM          |
| CAPACIDAD EN ACERO        | 1½ IN X 6 IN HEX          |
| TIPO DE MANGO             | MANGO EN T                |
| TIPO DE CIRCUITO          | CENTRO ABIERTO            |
| RANGO DE FLUJO            | 7-9 GPM/26-34 LPM         |
| FLUJO ÓPTIMO              | 8 GPM/30 LPM              |
| PRESIÓN DE TRABAJO        | 1500-2000 PSI/105-140 BAR |
| AJUSTE DE ALIVIO COMPLETO | 2250 PSI/155 BAR          |
| PESO (SIN BROCA)          | 85 LB/39 KG               |
| LONGITUD                  | 29"/73,6 CM               |
| ANCHO (EN LOS MANGOS)     | 16 IN/41 CM               |
| CONEXIONES HIDRÁULICAS    | JUNTA TÓRICA 8 SAE        |
| ACOPLADORES               | NO (VER ACCESORIOS)       |
| RETENEDORES DE MANGUERA   | 3/8 IN ROSCA MACHO NPT    |

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

| N.º PIEZA | DESCRIPCIÓN                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| BR87320   | MARTILLO PARA ASFALTADO, SUBACUÁTICO, 1½ IN HEX |

## ACCESORIOS

| N.º PIEZA | DESCRIPCIÓN                                       | N.º PIEZA | DESCRIPCIÓN                                               |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 03971     | JUEGO DE ACOPLADORES DE SELLADO PLANO, 3/8 IN NPT | 02332     | CORTADOR DE ASFALTO, 1½ IN HEX, 5 IN HOJA ANCHA           |
| 03974     | JUEGO DE ACOPLADORES DE SELLADO PLANO, 1/2 IN NPT | 02333     | PUNTA DE FRESA, 1½ IN HEX, 14 IN BAJO EL CUELLO           |
| 31848     | MANGUERA DOBLE, 50 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES   | 02334     | 3 IN CINCEL ANCHO, 1½ IN HEX, 14 IN BAJO EL CUELLO        |
| 31972     | MANGUERA DOBLE, 25 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES   | 03990     | CINCEL ESTRECHO, 1½ IN HEX, 14 IN BAJO EL CUELLO          |
| 58633     | MANGUERA GEMELA, 25 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES  | 04176     | PILOTO DE VARILLA DE TIERRA, 1 1½ IN HEX, VARILLA DE 1 IN |
| 58634     | MANGUERA GEMELA, 50 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES  | 08106     | CUÑA DE ASFALTO, 1½ IN HEX                                |
| 02331     | PALA DE ARCILLA, 1½ IN HEX, HOJA ANCHA DE 5½"     |           |                                                           |

Cuando la longitud de la manguera hidráulica supere los 100' (30,4 m), aumenta el diámetro interior de la manguera de presión y de retorno. Para obtener más información, consulta Herramientas hidráulicas STANLEY.