

STANLEY®



BRV24 HYDRAULIK-AUFBRECHHAMMER V-SERIE

Leicht und leistungsstark ist die BRV24-Serie handgeführter Aufbrechhämmer ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten in der 25-kg-Gewichtsklasse. Ob zum Abbrechen von Bordsteinen oder Gehwegen, Schneiden von Asphalt oder Aufbrechen von Leichtbeton: der BRV24 zeichnet sich durch Power und Beweglichkeit aus. Die BRV24-Linie ist für einen Durchflussbereich von 15-24 lpm (4-6 gpm) ausgelegt und ist damit ideal zur Verwendung mit kleinen tragbaren Aggregaten. Der BRV24 ist sowohl mit T-Griff als auch mit Antivibrationsgriff erhältlich. Das CE-Modell (BRV2415501) ist nur mit Antivibrationsgriff erhältlich.

BRV24 HYDRAULIK-AUFBRECHHAMMER V-SERIE

MERKMALE

- T-Griff oder Antivibrationsgriff je nach Anwendungsanforderungen
- Antivibrationsmodell enthält ein Antivibrationsunterteil, das die Rückschlagkraft reduziert und eine längere Betriebsdauer ermöglicht
- Hohe Haltbarkeit
- Leicht zugängliche Stickstoffkammer zur bequemen Wartung
- Null Werkzeugabgas vereinfacht die Nutzung in geschlossenen Räumen

TECHNISCHE DATEN

	BRV24150	BRV24155
GEWICHT	24 KG / 53 LBS	25 KG / 55 LBS
DRUCK	140 BAR / 2.000 PSI	140 BAR / 2.000 PSI
DURCHFLUSS	15 - 24 LPM / 4 - 6 GPM	15 - 24 LPM / 4 - 6 GPM
VERBINDER	3/8-IN- SCHLAUCHANSCHLUSSSTECKER	3/8-IN- SCHLAUCHANSCHLUSSSTECKER
LÄNGE	72 CM / 28 IN	72 CM / 28 IN
BREITE	35 CM / 14 IN	42 CM / 16,5 IN
SYSTEMTYP	OC / CC	OC / CC
ANSCHLUSS	SAE 8 O-RING	SAE 8 O-RING
GRIFFTYP	T-GRIFF	ANTIVIBRATION

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
BRV24150	BRV24 AUFBRECHHAMMER MIT T-GRIFF, 32 MM HEX
BRV24155	BRV 24 AUFBRECHHAMMER MIT ANTIVIBRATIONSGRIFF, 32 MM HEX

ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
07702	SPITZMEISSEL, 14 IN U/C
07703	FLACHMEISSEL, 14 IN U/C
07704	3 IN MEISSEL, 14 IN U/C
07705	SPATENHAMMER, 5-1/2-IN- SCHNEIDE
07706	ASPHALTMEISSEL, 3 IN BREIT