

# STANLEY®



## TALADRO SUBACUÁTICO DL07

El taladro hidráulico DL07 de STANLEY® es un taladro de avance/retroceso y velocidad variable con un portabrocas con llave de ½" para aplicaciones de perforación subacuática. El DL07 tiene un par más que suficiente para perforar la mayoría de los materiales de acero, mampostería, madera o coral. Mango auxiliar con dos posiciones y protector de interruptor de serie. Pintado en amarillo de alta visibilidad.

# TALADRO SUBACUÁTICO DL07

## CARACTERÍSTICAS

- El motor de engranajes Stanley Hyrevz integrado produce un alto par
- Bobina y fijaciones de acero inoxidable
- Marcha adelante-atrás con velocidad variable
- El mango auxiliar con doble posición proporciona un mayor control
- Interruptor sobredimensionado con protector para mayor comodidad del operario
- Juntas limpiadoras en marcha atrás y bobina de activación
- La válvula antirretorno incorporada garantiza una larga vida útil de la junta
- Mango de plastisol para un agarre ergonómico y cómodo
- La posición adelantada del mango ofrece un mejor equilibrio
- Centro abierto/Centro cerrado-Doble bobina
- Cañamo de elevación de fundición

## ESPECIFICACIONES

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| CAPACIDAD                 | 1/2 IN PORTABROCAS/PORTABROCAS DE 12 MM |
| RANGO DE FLUJO            | 3 - 10 GPM/11,3 - 38 LPM                |
| PRESIÓN DE TRABAJO        | 1000-2000 PSI/70-140 BAR                |
| AJUSTE DE ALIVIO COMPLETO | 2250 PSI/155 BAR                        |
| PESO                      | 7,8 LB/3,5 KG                           |
| LONGITUD                  | 10,5 IN/26,7 CM                         |
| CONEXIONES HIDRÁULICAS    | JUNTA TÓRICA -8 SAE                     |
| ACOPLADORES               | NO (VER ACCESORIOS)                     |
| RETENEDORES DE MANGUERA   | 3/8 IN ROSCA MACHO NPT                  |
| PAR                       | 4 FT-LB A 500 PSI/0,5 NM A 35 BAR       |
|                           | 9 FT-LB A 1000 PSI/1,2 NM A 70 BAR      |
|                           | 14 FT-LB A 1500 PSI/1,9 NM A 105 BAR    |
|                           | 19 FT-LB A 2000 PSI/2,6 NM A 140 BAR    |

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

| N.º PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| DL07652   | TALADRO, SUBACUÁTICO, 1/2 IN CAPACIDAD, MANGO AUXILIAR, MENOS ACOPLADORES |

## ACCESORIOS

| N.º PIEZA | DESCRIPCIÓN                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 03971     | JUEGO DE ACOPLADORES DE SELLADO PLANO, 3/8 IN NPT              |
| 03974     | JUEGO DE ACOPLADORES DE SELLADO PLANO, 1/2 IN NPT              |
| 31848     | MANGUERA DOBLE, 50 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES                |
| 31972     | MANGUERA DOBLE, 25 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES                |
| 58633     | MANGUERA GEMELA, 25 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES               |
| 58634     | MANGUERA GEMELA, 50 FT X 1/2 IN, CON ACOPLADORES               |
| 01857     | PORTABROCAS AJUSTABLE Y ADAPTADOR, 3/4 IN CUADRADO X 3/4 IN    |
| 04365     | 3/4 IN PORTABROCAS, 3 JT CÓNICO, PARA USO DE BROCAS DE 7/16 IN |

Cuando la longitud de la manguera hidráulica supere los 100' (30,4 m), aumenta el diámetro interior de la manguera de presión y de retorno. Para obtener más información, consulta Herramientas hidráulicas STANLEY.