

STANLEY®



PERCEUSE SOUS-MARINE DL07

La perceuse hydraulique STANLEY® DL07 est une perceuse réversible à vitesse variable équipée d'un mandrin à clé de 1/2" pour les applications de forage sous-marin. La DL07 a un couple plus que suffisant pour l'acier, la maçonnerie, le bois ou le corail. Une poignée auxiliaire à deux positions et un protège-gâchette sont standard. Peint en jaune pour une haute visibilité.

PERCEUSE SOUS-MARINE DL07

CARACTÉRISTIQUES

- Le moteur à engrenages Stanley Hyrevz intégré produit un couple élevé
- Bobines et fixations en acier inoxydable
- Rotation réversible à vitesse variable
- Poigné auxiliaire à double position pour un meilleur contrôle
- Gâchette large avec protection pour le confort de l'opérateur
- Joints racleurs sur le tiroir d'inversion et de commande
- Le clapet anti-retour intégré garantit une longue durée de vie du joint
- Poignée en plastisol pour une prise en main ergonomique et confortable
- La position avancée de la poignée permet un meilleur équilibre
- Fonction à double bobine centre ouvert/centre fermé
- Anneau de levage moulé

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ	1/2 PO. MANDRIN / MANDRIN DE 12 MM
PLAGE DE DÉBIT	3 - 10 GPM / 11,3 - 38 L/MIN
PRESSIION DE SERVICE	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
RÉGLAGE DE RELÂCHEMENT COMPLET	2250 PSI / 155 BAR
POIDS	7,8 LBS / 3,5 KG
LONGUEUR	10,5 PO. / 26,7 CM
ORIFICES HYDRAULIQUES	JOINT TORIQUE SAE -8
COUPLEURS	NON (VOIR ACCESSOIRES)
FLEXIBLES HYDRAULIQUES	3/8 PO. FILETAGE MÂLE NPT
COUPLE	4 FT-LB A 500 PSI / 0,5 NM @ 35 BAR
	9 FT-LB A 1000 PSI / 1,2 NM @ 70 BAR
	14 FT-LB A 1500 PSI / 1,9 NM @ 105 BAR
	19 FT-LB A 2000 PSI / 2,6 NM @ 140 BAR

INFORMATIONS DE COMMANDE

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
DL07652	PERCEUSE, SOUS-MARINE, 1/2 PO. CAPACITÉ, POIGNÉE AUXILIAIRE, SANS COUPLEURS

ACCESSOIRES

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
03971	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 3/8 PO. NPT
03974	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 1/2 PO. NPT
31848	FLEXIBLE DOUBLE, 50 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS
31972	FLEXIBLE DOUBLE, 25 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS
58633	FLEXIBLE JUMELÉ, 25 FT. X 1/2 PO. AVEC COUPLEURS
58634	FLEXIBLE JUMELÉ, 50 FT. X 1/2 PO. AVEC COUPLEURS
01857	MANDRIN RÉGLABLE ET ADAPTATEUR, 3/4 PO. CARRÉ X 3/4 PO.
04365	3/4 PO. MANDRIN, CÔNE 3 JT, UTILISATION D'EMBOUTS DE 7/16 PO.

Lorsque la longueur du flexible hydraulique dépasse 30,4 m, augmenter le diamètre intérieur des flexibles d'alimentation et de retour. Pour plus d'informations, consultez les outils hydrauliques de STANLEY.

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com

2025.03.18