

STANLEY®



MEULEUSE SOUS-MARINE GR29

La meuleuse hydraulique STANLEY® GR29 est une meuleuse à angle droit (« meuleuse verticale ») qui peut être utilisée pour le meulage et le nettoyage dans des applications sous-marines avec une variété de roues, de brosses et d'accessoires. Le moteur à engrenages à couple élevé entraîne une broche filetée standard de 5/8 - 11. Un protège-roue réglable de 9 pouces, une poignée d'assistance à deux positions et un protège-gâchette sont standard. Peint en jaune pour une haute visibilité.

MEULEUSE SOUS-MARINE GR29

CARACTÉRISTIQUES

- Le moteur à engrenages Stanley Hyrevz intégré produit un couple élevé
- Bobine et fixations en acier inoxydable
- Poignée d'assistance à deux positions pour droitier/gaucher
- Gâchette large avec protection pour le confort du plongeur
- Protège-roue réglable pour une infinité de positions
- Poignée recouverte de plastisol pour une prise en main ergonomique et confortable
- À utiliser avec les meules, les brosses à récurer les coques, les brosses métalliques et les brosses en nylon, les chasse-bernaclés et les meules Desmond
- 3200 rpm @ 12 gpm
- Anneau de levage moulé

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ	MEULE DE 9 PO. / 23 CM
BROCHE	FILETAGE 5/8 PO. – 11
TYPE DE CIRCUIT	CENTRE OUVERT
PLAGE DE DÉBIT	4-12 GPM / 15-45 L/MIN
PRESSION DE SERVICE	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
RÉGLAGE DE RELÂCHEMENT COMPLET	2250 PSI / 155 BAR
RPM	3200 @ 12 GPM / 45 L/MIN
POIDS (AVEC PROTECTION)	15 LBS / 6.8 KG
LONGUEUR	11 PO. / 28 CM
LARGEUR (AVEC PROTECTION)	10¼ PO. / 26 CM
ORIFICES HYDRAULIQUES	JOINT TORIQUE SAE -8
TAILLE ET TYPE DE CONNEXION	3/8 PO. ADAPTATEUR DE TUYAU MÂLE
COUPLEURS	DÉPEND DU MODÈLE (VOIR INFORMATIONS DE COMMANDE)
FLEXIBLES HYDRAULIQUES	NON (VOIR ACCESSOIRES)

INFORMATIONS DE COMMANDE

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
GR29310	MEULEUSE, SOUS-MARINE, SANS COUPLEURS
GR2930101	MEULEUSE, SOUS-MARINE, COUPLEURS, CE

ACCESSOIRES

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
03971	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 3/8 PO. NPT
03974	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 1/2 PO. NPT
06830	FLEXIBLE HYDRAULIQUE 18 PO. DE LONG, -8 SAE X 1/2 PO. NPT
02587	MEULE POUR MÉTAL, DIAMÈTRE 9 PO. X FILETAGE DE 5/8 - 11
02588	MEULE POUR MAÇONNERIE, DIAMÈTRE 9 PO. X FILETAGE DE 5/8 - 11
03691	MEULE, DIAMÈTRE 7 PO. X FILETAGE DE 5/8 - 11
05194	ADAPTATEUR, FILETAGE DE 5/8 - 11, ROUE CENTRALE ABAISSÉE

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
31848	FLEXIBLE DOUBLE, 50 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS
31972	FLEXIBLE DOUBLE, 25 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS
58633	FLEXIBLE JUMELÉ, 25 FT. X 1/2 PO., AVEC COUPLEURS
58634	FLEXIBLE JUMELÉ, 50 FT. X 1/2 IN., AVEC COUPLEURS

Lorsque la longueur du flexible hydraulique dépasse 30,4 m, augmenter le diamètre intérieur des flexibles d'alimentation et de retour. Pour plus d'informations, consultez les outils hydrauliques de STANLEY.

STANLEY®

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // www.IndustrialToolsAndAttachments.com

2025.03.18