

# STANLEY®



## CLÉ À CHOCS SOUS-MARINE IW12

La clé STANLEY® IW12 est une clé à chocs à carré d'entraînement de  $\frac{3}{4}$  pouces à usage moyen, conçue pour les applications sous-marines de boulonnage et de perçage. Alimentée par un moteur Hyrevz intégré de Stanley, la clé IW12 est dotée d'un mécanisme d'impact à marteau oscillant durable avec une intensité d'impact réglable de 250 à 1200 ft lbs (340 à 1632 C'est Nm) de couple. Conçue pour fonctionner avec une large gamme de circuits hydrauliques, cette clé permet le boulonnage sous eau dans les applications les plus extrêmes. La protection de la gâchette et la peinture jaune haute visibilité sont standard.

# CLÉ À CHOCS SOUS-MARINE IW12

## CARACTÉRISTIQUES

- Le moteur à engrenages Stanley Hyrevz intégré produit un couple élevé
- Bobine et fixations en acier inoxydable
- Rotation réversible à vitesse variable
- Poignée de type pistolet
- 1200 ft lbs/1632 Nm de couple d'impact maximum
- Gâchette large avec protection pour le confort de l'opérateur
- Poignée en plastisol pour une prise en main ergonomique et confortable
- Mécanisme de marteau pivotant durable
- Anneau de levage moulé

## SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ	CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT DE 3/4 PO. / 19 MM
COUPLE	250-1200 FT LBS / 340-1632 NM
PLAGE DE DÉBIT :	4-12 GPM / 15-45 L/MIN
PRESSION DE SERVICE	1000-2000 PSI / 70-140 BAR
RÉGLAGE DE RELÂCHEMENT COMPLET	2250 PSI / 155 BAR
POIDS	14 LBS / 6,4 KG
LONGUEUR	11¼ PO. / 28,6 CM
LARGEUR	4 PO. / 10,2 CM
ORIFICES HYDRAULIQUES	JOINT TORIQUE -8 SAE
TAILLE ET TYPE DE CONNEXION	3/8 PO. ADAPTATEUR DE TUYAU MÂLE
COUPLEURS	(VOIR INFORMATIONS DE COMMANDE)
FLEXIBLES HYDRAULIQUES	NON (VOIR ACCESSOIRES)

## INFORMATIONS DE COMMANDE

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
IW12340C	CLÉ À CHOCS, SOUS-MARINE, 3/4 PO. CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT, MOINS DE COUPLEURS
IW1234001	CLÉ À CHOCS, SOUS-MARINE, CE, 3/4 PO. CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT, AVEC COUPLEURS

## ACCESSOIRES

ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION	ÉLÉMENT N°	DESCRIPTION
03971	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 3/8" NPT	31972	FLEXIBLE DOUBLE, 25' X 1/2", AVEC COUPLEURS
03974	JEU DE RACCORDS À FACE PLANE, 1/2" NPT	58633	FLEXIBLE JUMELÉ, 25' X 1/2", AVEC COUPLEURS
06830	FLEXIBLES HYDRAULIQUES DE 18" DE LONGUEUR, -8 SAE X 1/2" NPT	58634	FLEXIBLE JUMELÉ, 50' X 1/2", AVEC COUPLEURS
31848	FLEXIBLE DOUBLE, 50' X 1/2", AVEC COUPLEURS	01857	MANDRIN AJUSTABLE ET ADAPTATEUR 3/4" SQ FEMELLE X MANDRIN 3/4"

Lorsque la longueur du flexible hydraulique dépasse 30,4 m, augmenter le diamètre intérieur des flexibles d'alimentation et de retour. Pour plus d'informations, consultez les outils hydrauliques de STANLEY.

**STANLEY**

3810 SE Naef Road // Milwaukie, OR 97267 // 833-723-1843 // [www.IndustrialToolsAndAttachments.com](http://www.IndustrialToolsAndAttachments.com)

2025.03.18